Паспорт изделия

RTK-BL4FX-I5

4 Мп цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом



Основная информация

- Металлический корпус
- 2592×1520@25к/с
- S+265/H.265/H.264
- Чувствительность Цвет: 0.002Lux@F1,6
- Видимая LED-подсветка, 2 диода до 15 м
- ИК-подсветка до 50 м
- Встроенный микрофон
- Слот для SD-карты до 512 ГБ
- Рабочие условия от -40 до +60 °C

2025

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Минимальное освещение	Цвет: 0.002Lux@ (F1.6, AGC вкл.), 0Lux с ИК-подсветкой
Время затвора	от 1 до 1/100 000 с
Режим «день/ ночь»	Двойной ИК -фильтр с автоматическим переключением
WDR	120дБ
Регулировка по осям	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2,8 мм
Крепление объектива	M12
Апертура	F1.6
Угол обзора	109°(Г), 59 (В), 125° (Д)

Подсветка

ИК-светодиоды	2
Дальность ИК-подсветки	До 50 м
Длина волны	850нм
Белые светодиоды/теплый свет	2

Видеосжатие

Кодеки сжатия	S+265/H.265/H.264
Битрейт	32 Кбит/ с ~ 6 Мбит / с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц

Изображение

Макс. Разрешение	2688x1520
Основной поток	PAL: 25к/с (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
NTSC: 30к/с	(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Дополнительный поток	PAL: 25к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
NTSC: 30к/с	(704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, регулируемые клиентским программным обеспечением или веб -браузером
Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / HLC
Маска приватности	Поддерживает, 4 региона
Технология Антитуман	Поддерживает

Особенности

Тревожные события	Детектор движения, конфликт IP-адресов, смена сцены, закрытие объектива
Видеоаналитика	Человек/автомобиль, пересечение линии, вторжение в зону

Сеть

ANR	поддерживает
Протоколы	RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; Multicast; ARP; FTP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T), RTSP, HTTP API, SDK
Удаленное подключение	до 2 подключений
Настольный клиент	NETVideo, Easy 7
Мобильное приложение	VideoSight , Easy Live

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet
Аудио	Встроенный микрофон
Тревожный вход/выход	Нет
Кнопка сброса	Наличие
Встроенное хранилище	Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ

Общие

Язык веб-клиента	Русский/ Китайский/ Английский
Условия эксплуатации	- 40 ° C ~ 60 °C, при 0 ~ 95% относительной влажности
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	МАКС: 6 ВТ (12 В) МАКС: 7 ВТ (PoE)
Степень защиты	IP67, молниезащита, защита от перенапряжений
Материал корпуса	металл

Габаритные размеры

Размеры	160.8x68x74.5 мм
Вес	0,48 кг





Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

Камера видеонаблюдения 1 шт.
Брошюра Quick Start Guide 1 шт.
Индивидуальная упаковка 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.
Шаблон для монтажа 1 шт.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовительпроизводит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.